



PINZA AMPERIMÉTRICA CC/CA + TRMS + °C



Display
Tamaño mordaza
Selección de escalas
A AC
A DC
V AC
V DC
Ω
Frecuencia
Capacidades
Temperatura
Medición Ciclo de trabajo
Prueba de diodos
Detector de tensión sin contacto
Retención de lectura
Avisador acústico de continuidad
Puesta a cero
°C / °F
Medición relativa
Auto-apagado
Normas de Seguridad
Alimentación
Dimensiones (mm)
Peso (aprox.)

ST351

LCD / 4000 cuentas
 Ø30 mm
 Manual
 De 0 a 40 y 400A
 De 0 a 40 y 400A
 De 0 a 400mV / 4 / 40 / 400 y 600V
 De 0 a 4 / 40 / 400 y 600V
 De 0 a 400Ω / 4 / 40 / 400kΩ / 4 y 40MΩ
 De 10Hz a 10kHz
 De 0 a 40 / 400nF / 4 / 40 y 100μF
 De -20°C a +760°C
 De 0,1 a 99,9%
 SI
 SI
 SI
 SI
 Manual
 SI
 SI
 SI
 EN61010-1 / CAT. III 600V / Grado de polución 2
 2 x 1,5V tipo AAA
 200 x 66 x 37 mm
 205 g.