

# AUDIO - BALANCED MICROPHONE CABLES

Code	Section	External Ø mm.		Packaging m.	Description
		Core	Cable		
<b>C128</b>	2x0,35 mm <sup>2</sup>	1,7	6,3	100/300/500	<p> Cavo audio, microfónico bilanciato <b>"Supreme"</b> a bassa capacità per audio e Broadcast, adatto ad installazioni fisse su lunghe distanze. <b>Disponibile in 7 diversi colori</b></p> <p> Cable audio, de micrófono balanceado <b>"Supreme"</b> baja capacidad para audio y Broadcast, adecuado para instalaciones fijas en largas distancias. <b>Disponibile en 7 colores diferentes</b></p> <p> Câble Audio de microphone équilibré <b>"Suprême"</b> de faible capacité pour l'audio et Broadcast, approprié pour les installations fixes de longues distances. <b>Disponibile en 7 couleurs différentes</b></p>



General Catalogue - pag.76

<b>C128 L.S.Z.H.</b>	2x0,35 mm <sup>2</sup>	1,7	6,3	100/300/500	<p>Cavo audio, microfónico bilanciato <b>"Supreme"</b> a bassa capacità con guaina in <b>L.S.Z.H.</b> per audio e broadcast, adatto ad installazioni fisse e mobili su lunghe distanze.</p> <p>Cable audio, de micrófono balanceado <b>"Supreme"</b> de baja capacidad con funda en <b>L.S.Z.H.</b> para audio y broadcast adecuado a las instalaciones fijas y móviles de distancias largas.</p> <p>Câble audio de microphone équilibré <b>"Suprême"</b> de capacité faible avec gaine en <b>L.S.Z.H.</b> pour l'audio et le Broadcast, approprié pour les installations fixes et mobiles de longues distances.</p>
----------------------	------------------------	-----	-----	-------------	--



**FirestoP** **L.S.Z.H.**

<b>C128 PUR</b>	2x0,35 mm <sup>2</sup>	1,7	6,0	100/300/500	<p>Cavo Microfónico a bassa capacità <b>"Supreme"</b> con guaina in <b>PUR</b> Flame Retardant e Halogen Free, per audio e Broadcast, adatto a installazioni fisse o mobili su lunga distanza. Resistente a condizione estreme quali: attrito, calpestio, agenti atmosferici, raggi UV, temperature fredde o calde (-40°/+80°C).</p> <p>Cable de micrófono a baja capacidad <b>"Supreme"</b> con funda en <b>PUR</b>, Flame Retardant y Halogen Free, para audio y broadcast, adecuado para instalaciones fijas o móviles a larga distancia. Resistente a las condiciones extremas tales como la fricción, el pisoteo, la meteorización, los rayos UV, temperaturas frías y calientes (-40°/+80°C).</p> <p>Câble de microphone à faible capacité <b>"Suprême"</b> avec gaine en <b>PUR</b> Flame Retardant en Halogen Free, pour l'audio et le broadcast, approprié pour des installations fixes ou mobiles sur de longues distances. Résistant aux conditions extrêmes comme: friction, marche, météo, rayons UV, températures chaudes et froides (-40°/+80°C).</p>
-----------------	------------------------	-----	-----	-------------	--



**FirestoP** **HalogenFree**