

## ELIPSE-4BT



Parejas de altavoces con transformador de línea 100 V y baja impedancia. Excelente acabado, diseño elegante, gran capacidad de potencia y resistentes. Soporte de pared orientable en todas direcciones que permite una fácil instalación.

<b>POTENCIA</b>	60 W máximo, 30 W RMS
<b>ALTAVOCES</b>	1 woofer polipropileno 4" 1 tweeter 1"
<b>RESPUESTA</b>	100-20.000 Hz
<b>IMPEDANCIA</b>	Alta Z línea 100 V: 625 Ohm (16 W) 1.250 Ohm (8 W) 2.500 Ohm (4 W) 5.000 Ohm (2 W) Baja Z: 8 Ohm
<b>SENSIBILIDAD</b>	88 dB a 1 W/1 m
<b>CONMUTADOR</b>	Selector W en alta Z y baja Z
<b>PROTECCIONES</b>	IP-56
<b>CONECTORES</b>	Terminales a presión
<b>COLOR</b>	Blanco (RAL 9003)
<b>MEDIDAS</b>	126 x 195 x 127 mm fondo
<b>PESO</b>	2 x 1'9 kg
<b>ACCESORIOS</b>	Soportes de fijación orientables

© 2017 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.