



- Tamaño compacto
- Excelente control por microprocesador que garantiza la fiabilidad
- El AVR garantiza la estabilidad del voltaje
- Autoapagado sin carga
- Auto reinicio al volver la corriente
- Onda sinoidal modificada
- Carga en modo OFF
- Función de inicio en frío
- Puertos de comunicación USB/RS-232 y protección telefónica RJ11 opcionales
- Opción de panel frontal con LED o LCD

| SAI SERIE VST INTERACTIVO               |                                                               |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| MODELO                                  | LA-VST-650                                                    | LA-VST-850                                                                                                                       | LA-VST-1000       | LA-VST-1500                                                                                                  | LA-VST-2000        |
| CAPACIDAD                               | 650 VA / 360 W                                                | 850 VA / 480 W                                                                                                                   | 1000 VA / 600 W   | 1500 VA / 900 W                                                                                              | 2000 VA / 1200 W   |
| ENTRADA                                 |                                                               |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| Voltaje                                 | 110/120 VAC o 220/230/240 VAC                                 |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| Rango de voltaje                        | 81-145 VAC / 162-290 VAC                                      |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| Rango de frecuencia                     | 60/50 Hz (auto detectado)                                     |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| SALIDA                                  |                                                               |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| Regulación de voltaje AC (Modo Batería) | ±10%                                                          |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| Rango de frecuencia (Modo Batería)      | 60 Hz o 50 Hz ±1 Hz                                           |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| Tiempo de transferencia                 | Típico 2-6 ms, 10ms max.                                      |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| Forma de onda (Modo Batería)            | Onda sinoidal modificada                                      |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| BATERÍA                                 |                                                               |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| Tipo y número de baterías               | 12V / 7AH x 1                                                 | 12V / 9AH x 1                                                                                                                    | 12V / 7AH x 2 pcs | 12V / 9 AH x 2 pcs                                                                                           | 12V / 9 AH x 2 pcs |
| Tiempo de autonomía (con 1 PC @ 120W)   | 10 min.                                                       | 15 min                                                                                                                           | 25 min            | 30 min                                                                                                       | 35 min             |
| Tiempo de recarga típico                | 4-6 horas al 90% de la capacidad                              |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| INDICADORES                             |                                                               |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| Panel con display digital               |                                                               | Modo AC, Modo Batería, Nivel de carga, Nivel de batería, Voltaje de entrada, Voltaje de salida, Sobrecarga, Fallo y Batería baja |                   |                                                                                                              |                    |
| Panel con display                       | Modo AC                                                       | Luz Verde                                                                                                                        |                   | LED derecho con luz verde y 2º a 5º LED verdes iluminándose gradualmente, indicando nivel de carga.          |                    |
|                                         | Modo Batería                                                  | Luz intermitente verde                                                                                                           |                   | LED derecho verde parpadeando y 2º a 5º LED verdes iluminándose gradualmente indicando capacidad de batería. |                    |
|                                         | Fallo                                                         | N/A                                                                                                                              |                   | Luz roja                                                                                                     |                    |
| PROTECCIÓN                              |                                                               |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| Protección total                        | Protección de sobrecarga, descarga y sobretensión.            |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| ALARMA                                  |                                                               |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| Modo batería                            | Sonando cada 10 segundos                                      |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| Batería baja                            | Sonando cada segundo                                          |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| Sobrecarga                              | Sonando cada 0,5 segundos                                     |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| Alarma de recambio de batería           | Sonando cada 2 segundos                                       |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| Fallo                                   | Sonando continuamente                                         |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| INTERFAZ                                |                                                               |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| Conexiones de salida                    | 2xschuko                                                      |                                                                                                                                  | 2xschuko + 2xIEC  |                                                                                                              |                    |
| Puertos de comunicación                 | 1xUSB + 1xRJ11                                                |                                                                                                                                  | 1xUSB + 1xRJ11/45 |                                                                                                              |                    |
| DATOS FÍSICOS                           |                                                               |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| Dimensiones, Pr X An X Al (mm)          | 287 x 100 x 142                                               |                                                                                                                                  | 350 x 146 x 160   | 395 x 145 x 205                                                                                              |                    |
| Peso neto (Kg)                          | 4,25                                                          | 4,9                                                                                                                              | 8,0               | 11,1                                                                                                         | 11,5               |
| AMBIENTE DE TRABAJO                     |                                                               |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| Humedad                                 | 0-90 % RH @ 0- 40°C (sin condensación)                        |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| Nivel de ruido                          | Menos de 40dB                                                 |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| SOFTWARE                                |                                                               |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |
| S.O. Soportados                         | Soporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix y MAC |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                              |                    |